

Проект

внесен исполняющим
обязанности главы
муниципального округа
Лефортово
Нуждиным Н.А.



**О согласовании установки
ограждающих устройств на
придомовой территории
многоквартирных домов по адресу: г.
Москва, 1-й Краснокурсантский
проезд, д. 7А**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев материалы по установке ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7А

Совет депутатов решил:

1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7А (2 антивандальных откатных шлагбаума), согласно прилагаемому проекту размещения ограждающих устройств (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Лефортово города Москвы и уполномоченному собственниками лицу И. П. Корнилову не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении «Муниципальный вестник Лефортово» газеты «Лефортово», бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.sovmunlef.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лефортово М.Ю. Суркова.

**Исполняющий обязанности
главы муниципального
округа Лефортово**

Н.А. Нуждин

**Проект размещения ограждающих устройств:
г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7А**



Тип откатного шлагбаума:

Шлагбаум автоматический с электрическим приводом движения стрелы. Шлагбаум состоит из стальной стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещает стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.

Размеры откатного шлагбаума:

Длина стрелы шлагбаума – 4 000 мм;
Высота стрелы шлагбаума – 1 250 мм.

Внешний вид откатного шлагбаума:

Шлагбаум состоит из профильной стальной стрелы оранжевого цвета, а также стальной стойки, отработанной катафорезом и покрашенной полиэфирной краской в оранжевый цвет.